NOVUS TSS-LiftTEC-Arm II, mit Säulenbefestigung

- 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
- Mit TSS Säulenadapter
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Befestigung von Flachbildschirmen von 3-8 kg oder 7-15 kg
- Reichweite: 547 mm
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
- Obligatorische Ergänzung ist eine TSS-Säule

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
3-8 kg silber	980+2089+000	4009729043882
7-15 kg silber	980+2159+000	4009729043899

75/100 STANDARD

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

547 mm

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

LiftTEC®

Der LiftTEC®-Arm ist durch die Gasdrucktechnik kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellbar.

180°

Der Wert gibt den möglichen Schwenkbereich des Prduktes in °an

2 Years Guarantee

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

German Engineering by Novus

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt nach deutschen Qualitätsstandards und aus unserer Ingenieursleistung heraus entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

novus®

NOVUS TSS-LiftTEC-Arm II, mit Säulenbefestigung

Mit der Serie NOVUS LiftTEC® lassen sich Monitore kinderleicht in der Höhe verstellen. Die Gasdrucktechnik macht eine ergonomsiche Monitorpositionierung jetzt noch komfortabler.

Durch das einfache QuickRelease kann der Monitor dank Einhebelbedienung mühelos befestigt und gelöst werden.

Einfache Monitoranbringung dank QuickRelease mit Einhebelbedienung. Kugelkopfgelenk zur Einstellung des optimalen Betrachtungswinkels sowie zur Ausnutzung der Pivotfunktion von Monitoren.

Perfekte Kabelführung am und im Tragarm durch die Kabelspangen.

NOVUS TSS-LiftTEC-Arm II, mit Säulenbefestigung

Dank justierbarer Gasdruckfeder lässt sich der LiftTEC®-Arm auf das Monitorgewicht einstellen.

Die Leichtgängigkeit der drehbaren Gelenke kann individuell eingestellt werden.

Bei der Tischbefestigung erfolgt die Kabelführung direkt durch den Fuß des Tragarms.